

MÁQUINA PERFORADORA HIDRÁULICA DE REMOLQUE ATLAS COPCO CS100 (P4)



DIESEL



AJUSTABLE



HASTA 1300 RPM

FICHA TÉCNICA

Diámetros que manejan

B-wireline: hasta 3 500 ft (1 070 m)

N-wireline: hasta 2 000 ft (610 m)

H-wireline: hasta 1 500 ft (460 m)

P-wireline: hasta 1 000 ft (305 m)

Bomba de lodos

BEAN ROYAL 420

Cables de acero, capacidades y cuantos tipos

Main Hoist (línea simple): 9 000 lb (4 082 kg)

Main Hoist (línea doble): 18 000 lb (8 164 kg)

Velocidades: 80–148 ft/min (24–45 m/min)

Que tipo de martinete

Cabeza de Gato

Wireline capacidad de carga y alcance

Wireline: Capacidad 2 190 lb (995 kg),
velocidad hasta 390 ft/min (119 m/min)

Cabeza de perforación & velocidades

Motor hidráulico variable/reversible con transmisión HV por
cadena

Chucks: H-head (92 mm), P-head (117 mm), capacidad hasta
25 000 lb (11 364 kg)

Velocidades del husillo:

1. 130–196 rpm (4 382–3 007 Nm)

2. 270–410 rpm

3. 500–756 rpm

4. 857–1 300 rpm



www.ingenieriahp.mx



56 4486 8033